



COMFORT 9631

Specificaties:

- synchroontechniek met gewichtsregeling, vergrendelbaar
- rugleuning gestoffeerd PUR, achterzijde kunststof zwart
- zitting PUR
- hoogteverstelling van de rugleuning
- zitdiepteverstelling
- zitneigverstelling
- voetkruis aluminium gepolijst met voetenring
- kunststof glijders
- zithoogte 620 - 900 mm

Afmetingen (mm):

Zitting:	Rugleuning
H: 570 - 830	H: 500
B: 460	
D: 410 - 470	

Standaarduitvoering

Techniek / gewichtsregeling

- Standaard** Synchroontechniek, vergrendelbaar. Met gewichtsregeling.
- Doel** Optimale ondersteuning waarbij wisselingen tussen verschillende instellingen mogelijk zijn. Geschikt voor wisselende gebruikers.

Zitting

- Standaard** Ergonomisch gevormde zitting, met geïntegreerde bekkensteun aan de achterzijde en afgeronde voorzijde.
- Doel** Bevordert "automatisch" de juiste zithouding en gezond zitten.

Rugleuning

- Standaard** In hoogte verstelbare rugleuning. Ergonomisch gevormd.
- Doel** De ondersteuning van de rug tussen de 4^e en 5^e rugwervel is noodzakelijk. Aanpassen aan grote en kleine personen is mogelijk. Onze techniek laat de gebruiker ook in de middelste en achterste zithouding ontspannen zitten. De rugleuning kan, ook na vrijgeven van de vergrendeling, niet ongewild naar voren komen (anti-terugslag mechaniek).

Kussens

- Standaard** Goed ventilerende PU-(polyurethaan) schuim-vulling. CFK-vrij zuiver schuim - voorwaarde voor recycling. Bekleding zitting is met snoer vastgezet. Bekleding rugleuning is door middel van zakmethode bevestigd.
- Doel** Comfortabel microklimaat voor de gebruiker. Milieuvriendelijk, niet verlijmd daardoor is grondstoffscheiding, recycling eenvoudig mogelijk.

Bekleding

- Standaard** PUR polyurethaan schuim; zwart.

Zithoogteverstelling

- Standaard** Traploos van 570 tot 830 mm, veiligheidsgasveer, zelfdragend.
- Doel** De juiste zithoogte van een stoel is een voorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten.

Zitdiepteverstelling

- Standaard** Traploze verstelling, 60mm bereik.
- Doel** Het ondersteuningsvlak voor de bovenbenen bij langere personen wordt hiermee vergroot.

Zitneigverstelling

- Standaard** Onafhankelijk van beweging mechaniek.
- Doel** Door de neiging van de zitting wordt het bekken naar voren gericht en de wervelkolom rechtop gehouden; een ronde rug wordt hierdoor vermeden.



COMFORT 9631

Specificaties:

- synchroontechniek met gewichtsregeling, vergrendelbaar
- rugleuning gestoffeerd PUR, achterzijde kunststof zwart
- zitting PUR
- hoogteverstelling van de rugleuning
- zitdiepteverstelling
- zitneigverstelling
- voetkruis aluminium gepolijst met voetenring
- kunststof glijders
- zithoogte 620 - 900 mm

Standaarduitvoering

Glijders

Standaard Zachte glijders, zwart, voor zachte of harde ondergrond.
Doel de stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalrisico.

Voetkruis

Standaard Aluminium gepolijst design voetkruis + in hoogte verstelbare voetenring, verchromd.
Doel Fraaie vormgeving, hoge stabiliteit, lange levensduur.

Grondstoffen

Standaard Alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar.
Doel Milieuvriendelijk.

Normen, richtlijnen

Standaard GS-keurmerk voor geteste veiligheid. DIN 68877. DIN ISO 9001. DIN ISO 14001. EMAS. Ecovadis Gold
Doel De geldende normen en richtlijnen worden door Interstuhl Bimos strikt nageleefd, veel verstelmogelijkheden gaan verder dan de gestelde eisen. Interstuhl Bimos zoekt steeds naar innovatieve manieren om nog beter aan alle eisen te kunnen voldoen.

Garantie

Standaard 7 jaar volgens onze garantiebepalingen.
Doel Zekerheid bij het maken van uw keuze. Kostenloze vervanging van onderdelen in de garantieperiode.

Terugname

Standaard Volledige terugname- en recyclegarantie.
Doel Milieuvriendelijk, klantvriendelijk